



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **跨接安装**

连接器系统: **板对板**

位数: **228**

中心线（间距）: **.64 mm [.025 in]**

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地母线
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	114
信号位置数量	228
电源位置数量	6
板对板配置	平行
可堆叠	否
PCB 安装方向	跨接安装
位数	228

电气特征

工作电压	6 VDC
阻抗	50 Ω



绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[150 – 250 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部长度	1.63 mm[.064 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.76 mm[.148 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----



外壳材料	哑光
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

尺寸

连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 mm[.8 in]
连接器高度	6 mm[.236 in]
连接器长度	88.9 mm[3.5 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	6
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1-5767005-3
MICT,495PLUG,228,ASSY,.025,REC



TE 产品编号 5767039-6
MICTOR,RA PLUG,228,.093PCB,ASY




TE 产品编号 5767056-6
MICT,260,PLUG,228,ASSY,PDNI



TE 产品编号 1-5767007-3
MICT,260PLUG,228,ASSY,.025,REC




TE 产品编号 5767057-6
MICT,495,PLUG,228,PDNI




TE 产品编号 5767025-6
MICTOR .707 PLUG ASSY, 228 POS




TE 产品编号 5767120-6
MICT,495PLG,228,ASY,.025,AUPLT




TE 产品编号 5767042-6
MICT,738PLUG,228,ASSY,.025,EXT



TE 产品编号 5767116-6
MICT,260PLG,228,ASY,.025,AUPLT



TE 产品编号 5767006-6
MICT,R/APLUG,228,ASY,.025,.062



TE 产品编号 5767117-6
MICT,260,PLG,228,ASY,.025,PDNI

客户还购买了



TE 产品编号50832-2
TERMINAL,PIDG PTFE R 22-20 8



TE 产品编号5-747913-2
25 Rcpt Solder Cup, Gold Flash



TE 产品编号5-747916-2
37 Plug Solder Cup, Gold Flash



TE 产品编号5-747917-2
37 Rcpt Solder Cup, Gold Flash



TE 产品编号3-1437558-5
MTA306D=(MSTA) SW TOG 3PDT



TE 产品编号1546310-8
8P .563" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号5747842-2
25 MSFL PLUG RA 318 (FM,BL)



TE 产品编号2-5767004-7
MICTOR RECEPT ASSY, 228 POS.



TE 产品编号745783-4
25 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM)



TE 产品编号5053394065
RNF-100-2-BK-SP

文档

产品图纸

[MICT,R/A,RCPT,228,ASY,062,30AU](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767143-6_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767143-6_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5767143-6_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICTOR Interconnection System](#)

英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本