




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：直角，1.27mm



位数: 100

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

[所有 D-Sub 插座组件：直角，1.27mm \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	4
位数	100

主体特性

外壳电镀涂层	亮光
外壳电镀材料	铜打底镀镍
主要产品颜色	黑色



连接器外形	标准
接触件特性	
端子底板材料	钯镍
	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡, 镍打底镀锡
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	.41 mm[.016 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.011 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
机械附件	
PCB 安装固定	不带
安装特性电镀材料	铜打底镀镍
安装特性材料	锌
安装孔直径	2.77 mm[.109 in]
接合固定	不带
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	碳钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
尺寸	
行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	



屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	LR-86179-1, UL E28476

包装特性

封装数量	6
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 5749111-8
100 50SR CABLE PLUG ASSY




TE 产品编号 CAT-AM7-22507
IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE .50 系列



IDC D-Sub 连接器(69)



PCB D-Sub 连接器(172)



插入和拔出工具(1)




连接器后盖(21)



连接器盖帽(20)


客户还购买了



TE 产品编号4-2176386-2
RQ 1206 33K2 0.1% 10PPM 1K RL




TE 产品编号1622852-1
CRG0603 1% 150R




TE 产品编号1-1735413-1
Assembly Slimline SATA Receptacle 7P+6P




TE 产品编号083502-E
CODEZT STVCM COLS * 172
CODIERLEISTE M 2




TE 产品编号3-1761608-7
IDC LOW PRO HDR 64P VERT SHT L




TE 产品编号2-2176387-2
RQ 1206 221K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-2316110-4
24P,2MM,REC,HSG,DR,CRIMP,LATCH,BOX



TE 产品编号4-2176384-4
RQ 1206 301R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-2823411-4
24P,2MM,PL HDR,DRRT,2.8,0.76AU,TB



TE 产品编号345166-2
2W SKT.HSG.BLK. MULTILOCK

文档

产品图纸

100 50SR R/A RCP ASSY,RDSN L/F

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_5787169-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5787169-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5787169-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - .050 Series Connector

英文版本

AMPLIMITE .050 Series D-sub Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本