




连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: 板对板

位数: 5

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

连接器和壳体类型: 母端

工作电压: 50 VDC

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 板对板   |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 5  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 50 VDC |
|------|--------|

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 8.8 A |
|-------------|-------|

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| PCB 安装固定 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |
|---------|---------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -30 – 70 °C[-22 – 158 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用



|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
| 封装数量 | 120  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5787430-1  
HDR ASY,VERT,STR TAIL,12.0V

TE 产品编号 146845-1  
BATT INT,KEYLESS,5P,7.2V


客户还购买了




TE 产品编号2-323762-3  
TERMINAL,PIDG R 12-10 10



TE 产品编号3-640443-8  
08P MTA100 CONN ASSY GRN




TE 产品编号787614-1  
BAT INT,INS ASY W/TAB,5P,10.8V



TE 产品编号787615-1  
BAT INT,INS ASY W/TAB,5P,12.0V



TE 产品编号1744423-1  
EP 2.5 RCPT CONTACT, 24-20 AWG



TE 产品编号1747367-1  
RECEPTACLE ASSEMBLY 2.5MM PITCH BATTERY



TE 产品编号1969442-7  
EP 2.5 TPA Housing, 7 Pos



TE 产品编号3-2176070-6  
3521 300R 1% 2W



TE 产品编号5146800-1  
BATT INT,KEYLESS,5P,7.2V



TE 产品编号5787444-1  
HDR ASY,VERT,NO KEY,STR TAIL

文档

产品图纸

BATT RCPT ASSY,5P,10.8V

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5787802-1\_A\_c-5787802-1-a.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5787802-1\_A\_c-5787802-1-a.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5787802-1\_A\_c-5787802-1-a.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



POWER\_CONNECTORS\_CATALOG\_SEC09\_LAPTOPS\_PORTABLES

英文版本

2\_PIECE\_POWER\_CONNECTORS\_qrg\_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本