




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘连接器壳体



连接器系统: **线到板**

位数: 22

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

双位置数量: 22

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	22
双位置数量	22

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	300

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP CST-100

卡边缘连接器壳体(7)


电源端子(1)

连接器端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号60620-1
CMNL PIN 20-14 TPBR L/P



TE 产品编号61668-2
BIF-LEAF CONT CR/SNAP PTPPHBZ



TE 产品编号61668-4
BIF-LEAF CONT CR/SNAP AUPHBZ



TE 产品编号201580-1
SKT CONT ASSY,TYPE II




TE 产品编号1-480424-0
04P CMNL PLUG HSG F/H NATL




TE 产品编号1-480426-0
04P CMNL CAP HSG F/H NATL




TE 产品编号1-640550-4
14P MTA100 COVER



TE 产品编号3-644043-3
03P MTA100 CONN ASSY LF



TE 产品编号1586038-4
4P VRT HDR VAL-U-LOK V0



TE 产品编号583861-7
10 POS. TWIN LEAF 100 C/L

文档

产品图纸

HOUSING CSTL 156 C/L 22 POS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本