




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘连接器壳体



连接器系统: **线到板**

位数: 18

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

双位置数量: 18

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
双位置数量	18

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	电源和信号
包装特性	
封装方法	Carton
封装数量	200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | AMP Twin-Leaf

客户还购买了





TE 产品编号1-104257-1
12 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号350218-2
UMNL PIN 20-14 .0126AUBR



TE 产品编号794606-1
MICRO MNL RPT CNT STRIP 20-24



TE 产品编号1445022-2
MICRO MNL RECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1-1564520-1
12POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号1658641-1
HDP-20,PLUG,SIZE 5, 50 POSN



TE 产品编号1-2394061-1
2POS,HVP1000,ASSY,180DEG,COD AB



TE 产品编号1-2399607-1
2POS,HVP1400,ASSY,180DEG,COD A /B



TE 产品编号1-2103124-2
HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY B, HVA280-2P



TE 产品编号1-2103124-5
HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY E, HVA280-2P

文档

TW-LF CRP HSG 18 POS

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本