




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	4
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1
电源位置数量	4

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	绿色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 – 1.8 μm[31.5 – 70.86 μin]
端子大小	1.14mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.7 mm[.303 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	8 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.146 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------



外壳材料

PBT GF

尺寸

连接器宽度	8.5 mm[.334 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	9.2 mm[.36 in]
连接器长度	15.78 mm[.621 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1123721-1
EP CONN. REC CONTACT



TE 产品编号 6-1123722-4
3.96 EP PLUG HSG 4P(GREEN)



TE 产品编号 6-1717011-4
EP CONN.HDR ASSY 4/5POS-W/O NO.2



TE 产品编号 1744494-4
04P EP-II HOUSING, YELLOW



TE 产品编号 7-1565033-2
04P EP HDR HSG V0 GWT NO 0203P




TE 产品编号 1744416-4
4 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号 1123721-2
ECONOMY POWER CONN REC CONT

该系列中的其他产品 | 经济型电源



PCB 板端连接器及母端(463)




插入和拔出工具(1)



电源端子(7)



矩形电源连接器(547)



线对板接头和插座(463)



连接器硬件(2)



连接器端子(13)

客户还购买了



TE 产品编号3038-6000
3038-6000 SMT Accelerometer

TE 产品编号521384-3
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 03-A

TE 产品编号1-521384-3
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 03-B

TE 产品编号6-1123722-4
3.96 EP PLUG HSG 4P(GREEN)

TE 产品编号1735446-4
2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTICAL, 4P

TE 产品编号2029104-2
2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N

TE 产品编号2176079-4
EP 3W 33R 5%

TE 产品编号7-2176380-9
RQ 0805 7K5 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1-2176610-7
EP 1W (SS) 4R7 5%

TE 产品编号5179031-3
0.8FH,P08H.5,080,08/Sn,TU

文档

产品图纸

3.96 EP HDR ASSY 4P(GREEN)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123723-4_AD.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123723-4_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123723-4_AD.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

VDE 证书

英文版本