




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	2
装载位置数量	2
PCB 安装方向	垂直
位数	2
行数	1
电源位置数量	2



电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	B
主要产品颜色	红色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 – 3 µm[31.49 – 118.11 µin]
端子大小	.5mm, 1.5mm
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 µm[39.37 µin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	1 µm[39.37 µin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	10 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.1 mm[.044 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装对准类型	凸耳
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带



连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	14.1 mm[.55 in]
连接器长度	11.6 mm[.456 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1376388-2
5MM POWER KEY 2P PLUG HSG RED




TE 产品编号 8-1376383-4
5mm POWER KEY 3P HDR ASSY YELL



TE 产品编号 1376394-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN

该系列中的其他产品 | Power Key 5.0



标准矩形连接器(67)



电源端子(4)



矩形电源连接器(155)



矩形连接器壳体(67)



线到板连接器组件和护套(51)



连接器硬件(4)



连接器端子(4)



客户还购买了



TE 产品编号5-917698-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 2P



TE 产品编号7-1376382-3
5.0 PK CONN. 2P ASSY WITHOUT K



TE 产品编号8-1376382-4
5.0 PK CONN.2P ASSY WITHOUT KI



TE 产品编号5-1376386-1
5.0 POWER KEY CONNECTOR 4P (2R



TE 产品编号8-1376387-4
5.0 POWER KEY CONN.6P HDR ASSY




TE 产品编号1-1903391-2
GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED



TE 产品编号1903393-1
GIC 2.5 W CAP HSG 4P NATURAL



TE 产品编号1903535-1
GIC 2.5 PITCH CONN. HDR Assy (5 POS)



TE 产品编号1981065-1
GIC 3.3 10P DBL LOCK PLATE (2ROW, M TYPE)



TE 产品编号2134904-1
GIC 2.5W CAP HSG 6P NATURAL

文档

产品图纸
5.0 PK CONN.2P ASSY WITHOUT KI
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_6-1376382-2_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_6-1376382-2_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_6-1376382-2_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

[1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本

[VDE 证书](#)

英文版本