




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 25 A

线圈电压额定值: 24 VDC

产品安装类型: 插座安装

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form C SPDT-CO
--------	------------------

电气特征

端子开关负载（最小值）	1000mA @ 5V
线圈电阻	436 Ω
打开端子间绝缘初始电介质	5000 Vrms
触点额定电流	25 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------



尺寸

产品宽度	15.5 mm[.61 in]
产品长度	23 mm[.905 in]
产品高度	25.4 mm[1 in]

其他

端子电流类	20 – 30 A
线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
长度类（机械）	20 – 25 mm
宽度类（机械）	16 – 20 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (92.75% in 26602352515) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1989768-1
V23074A1002A403-EV-BBOX



TE 产品编号 2141022-1
RELAY BOX ASSY,HARD WIRED



TE 产品编号 3-1414997-0
V23074A2002X099-EV-CBOX



TE 产品编号 2337037-2
V23074A2002A403-SZ-TRAY


该系列中的其他产品 | Micro 继电器 A



插拔式继电器(15)



汽车继电器(15)




通用功率继电器(15)

客户还购买了



TE 产品编号800497-SF
FN9260-2-06




TE 产品编号1-1571986-1
A101J1AV2Q004=SGL POLE,ROCKER



TE 产品编号1623769-1
23E 2K2A 6X50PL B9 M10




TE 产品编号1SNG601190R0000
EP-SG-PG9-LGR-B



TE 产品编号216842-2
250 FASTON,TAB,PCB,TPPB



TE 产品编号7-2213766-5
AV19 DPL 3A POWER LED GREEN 24V



TE 产品编号T4144015081-000
M12 RA PCB CONN. Male 8 P UN SHIELD



TE 产品编号8-1437514-2
M8134-HC-8P2=HOLTITE CONTACT 3



TE 产品编号655498-1
SERVICE TOOL STANDARD TERMI POINT



TE 产品编号213931-5
M-SERIES KIT,V.35,34P



文档

产品图纸

V23074A2002A403-EV-CBOX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393292-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393292-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393292-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MFINITY Modular Hard Wired Fuse and Relay Box

英文版本

Automotive Relay Application Notes

英文版本

Micro Relay A, Micro ISO,Plug-in

英文版本