




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 3 mm [.118 in]

位数: 64

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

位数	64
行数	2
PCB 安装方向	直角
列数	32
信号位置数量	64
装载行	A, B, C

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插针

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器宽度	8.05 mm[.317 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	11.51 mm[.453 in]
连接器长度	93.98 mm[3.7 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Eurocard Type B



Eurocard 连接器(34)



标准边缘连接器(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-178295-2
DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY
AU038

TE 产品编号8-215083-0
MICRO-MATCH MOW.10P

TE 产品编号280370-2
2P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38
AU

TE 产品编号1-406541-8
MJ,INV,1X1,0PNL G.,100"ST,SN
AU

TE 产品编号640445-3
03P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

TE 产品编号4-794638-6
16P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF

TE 产品编号1241150-3
3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD,
BLISTER

TE 产品编号2-1393222-0
V23061A1005A302=MINISTARKSTROM

TE 产品编号2-1393763-3
V23100V4305C11

TE 产品编号1393774-1
V23026A1001B201

文档

产品图纸

V42254B1200B610=PC612 MESSERLE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393644-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393644-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393644-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。