




连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **线夹套件**

主要产品材料: **热塑塑料**

主要产品颜色: **灰色**

与连接器外壳尺寸兼容: **5**

屏蔽: **是**

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	线夹套件
----------	------

结构特性

位数	50
----	----

主体特性

主要产品电镀材料	铜打底镀镍
出线角度	37.5°
主要产品材料	热塑塑料
主要产品颜色	灰色

机械附件

螺纹尺寸	14702
------	-------

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
主体方向	直式

尺寸

--	--



兼容的绝缘直径范围	10 – 14.9 mm[.394 – .587 in]
-----------	------------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	5
屏蔽	是

包装特性

封装方法	单独
封装数量	15, 200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

V42254A6004G150=SUB D GEHAEUSE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393738-3_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393738-3_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393738-3_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

mounting guideline for d-Sub housings

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本