

6-1393810-6 × 停产

Axicom | Axicom Cradle Relay N

TE 内部编号 6-1393810-6

TE 内部产品描述 V23154N 720C110

Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器和接触器](#) > [继电器](#) > [信号继电器](#) > Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC



端子电压额定值: 125 VAC

线圈功率额定值 (直流): 720 mW

产品安装类型: 印刷电路板

端子额定电流 (最大值): 3 A

[所有 Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型

PCB 插针

电气特征

驱动系统

AC, DC

打开端子间绝缘初始电介质

500 Vrms

端子极限关合电流

2 A

端子极限短时电流

2 A

端子极限连续电流

2 A

端子与线圈间绝缘初始电介质

1000 Vrms

线圈功率额定值类

600 – 800 mW

相邻端子间绝缘初始电介质

500 Vrms

绝缘初始电阻

1000 MΩ

功耗

800 mW

输入电压

125 VAC

端子极限断开电流

2 A

线圈电阻

550 Ω

端子电压额定值

125 VAC

线圈功率额定值 (直流)

720 mW

端子开关电压 (最大值)

125 VAC

线圈励磁系统	单稳态、直流
--------	--------

主体特性

产品重量	25 g[.883 oz]
------	---------------

接触件特性

端子电镀材料	金
端子特性	分叉/双触点
端子电流类	0 – 2 A
端子额定电流 (最大值)	3 A
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子基材	镍钛
端子极数	4

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
高度类 (机械)	25 – 30 mm
宽度类 (机械)	16 – 20 mm
产品宽度	19 mm[.748 in]
产品长度	30 mm[1.18 in]
产品高度	30 mm[1.18 in]

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

其他

其他特性	接地端子
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Axicom Cradle Relay N



信号继电器(1)

客户还购买了



TE 产品编号EC0366-000
Z-Type Push-On Markers




TE 产品编号1558676-6
T9GS1L24-22



TE 产品编号TAB62246501-040
M12B2-MR-PUR TORSION-4.0M



TE 产品编号1-281786-2
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393810-6_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393810-6_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393810-6_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本