




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 6 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	6 A
端子极限关合电流	10 A
端子极限连续电流	6.5 A
端子极限断开电流	6 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	400 Ω
触点额定电流	6 A
线圈电压额定值	12 VDC



端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.36 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms

主体特性

产品重量	5.4 g[.19 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3 mm[.118 in]
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	15 mm[.59 in]
产品长度	15 mm[.59 in]
产品高度	20 mm[.787 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	105 °C[221 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

其他

线圈功率额定值类	.3 – .4 W
----------	-----------



端子电流类	16 A
环境温度类	85 – 105 °C
高度类（机械）	16 – 20 mm
长度类（机械）	14 – 16 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-1415356-1
[PBH14009](#)



TE 产品编号 6-1415357-1
[PBH14018](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK 小型功率 PCB 继电器 PB](#)



PCB 继电器(20)



通用功率继电器(20)

客户还购买了



TE 产品编号416947-000
CWT-6-W122-5



TE 产品编号2-2176571-9
RLC73N 2A R13 1% 1K RL



TE 产品编号CAT-AM7017-H342
AMP 通用板端连接器



TE 产品编号5745171-2
SIZE 1 ASSY KIT .200




TE 产品编号745508-2
FERRULE SPLIT RING, HD



TE 产品编号G-MRCO-050
2MM PITCH AMR POSITION SENSOR
KMXP



TE 产品编号6-2271117-2
M12,FEMALE, A CODE,12P,PG9,
SHIELDED(AU)



TE 产品编号2-5174225-5
AMPLIMITE 050-2B HOR 68P M2.5



TE 产品编号T4113011081-000
M12 M, 8P GOLD A_CODE RA
SHIELDED PG7

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415356-1_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415356-1_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415356-1_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Power PCB Relay PBH

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本