




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .51 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

接触件特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 快速断开端子类型 | 母端             |
| 对接公端宽度   | 2.8 mm[.11 in] |
| 对接公端厚度   | .51 mm[.02 in] |
| 端子方向     | 直式             |
| 端子基材     | 黄铜             |
| 端子电镀材料   | 锡              |
| 压接类型     | F 型压接          |
| 压线筒类型    | Open           |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件



|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.01 – 2 mm[.04 – .078 in] |
| 端子材料厚度    | .25 mm[.01 in]             |
| 线径        | .32 – .51 mm²              |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 10000 |
| 封装方法 | 带/卷   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [FASTON 快接端子 110](#)



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)



快速断开(164)




插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号DRB48-60-BT  
BOOT, 48/60P, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号NB08994001  
ATUM-12/3-0-SP




TE 产品编号W2SA-P012  
WEDGE LOCK, 2P, PLG, GRY, SL RET, DT, A




TE 产品编号DRB16-48SAE-L018  
PLG, 48P, BLK, E, CAP, A



TE 产品编号31423  
TERMINAL, BUDG R 26-22, 0



TE 产品编号160389-3  
250 FASTON, REC., 24-17 AWG, PNST



TE 产品编号929974-8  
2,5MM ST-KONT EDS



TE 产品编号1-968976-9  
MCP2.8 BU-GEH 3P



TE 产品编号1418850-1  
MCON 1.2 CB REC SWS SN



TE 产品编号2063957-1  
SDE COMMERCIAL TOOL & DIE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-160316-4\_AB.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-160316-4\_AB.3d\_igs.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-160316-4\\_AB.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本