



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

连接器系统: **板对板**

位数: **40**

中心线（间距）: **.8 mm [.031 in]**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
可堆叠	否
位数	40
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

阻抗	100 Ω
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	675 VAC
工作电压	125 VAC

主体特性

--



装配过程特性材料	聚酰亚胺薄膜
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
对接公端宽度	.38 mm[.015 in]
端子形状和构造	单梁
端子基材	磷青铜
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
端子接触部电镀材料	镀金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.25 A, 9.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.12 μm[5 μin]
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	1.77 mm[.07 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.15 mm[.006 in]
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
接合固定	带有
PCB 安装对准类型	定位柱
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
壳体特性	
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
外壳材料	LCP
尺寸	
连接器高度	3.05 mm[.12 in]
堆叠高度	5 mm, 8 mm, 11 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm[1.181 in]
PCB 厚度（建议）	1.27 mm[.12 in]
使用环境	



工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	475
封装方法	卷尺

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 4-1658046-1
[MSB0.80PL11ASY040FL,GP,F,-TR](#)



TE 产品编号 1658469-1
[MSB0.80PL25ASY040FL,-,30,-TY](#)



TE 产品编号 2-1658437-1
[MSB0.80PL14ASY040FL,-,F,-TY](#)



TE 产品编号 6-1658438-1
[MSB0.80PL14ASY040FL,GP,10,-TR](#)



TE 产品编号 2-1658044-1
[MSB0.80PL5ASY040FL,-,F,-TY](#)



TE 产品编号 2-1658047-1
[MSB0.80PL16ASY040FL,-,F,-TY](#)



TE 产品编号 4-1658015-1
[MSB0.80PL11ASY040FL,GP,10,-TR](#)



TE 产品编号 4-1658437-1
[MSB0.80PL14ASY040FL,GP,F,-TR](#)



TE 产品编号 1658050-1
[MSB0.80PL25ASY040FL,-,F,-TY](#)




TE 产品编号 1658044-1
[MSB0.80PL5ASY040FL,-,F,-TY](#)



TE 产品编号 1658466-1
[MSB0.80PL16ASY040FL,-,30,-TY](#)



TE 产品编号 1658017-1
[MSB0.80PL19ASY040FL,-,10,-TY](#)




TE 产品编号 1658049-1
[MSB0.80PL22ASY040FL,-,F,-TY](#)




TE 产品编号 6-1658044-1
[MSB0.80PL5ASY040FL,GP,F,-TR](#)




TE 产品编号 2-1658015-1
[MSB0.80PL11ASY040FL,-,10,-TY](#)




TE 产品编号 1658018-1
[MSB0.80PL22ASY040FL,-,10,-TY](#)




TE 产品编号 1658013-1
[MSB0.80PL5ASY040FL,-,10,-TY](#)



TE 产品编号 1658015-1
[MSB0.80PL11ASY040FL,-,10,-TY](#)



TE 产品编号 1658016-1
[MSB0.80PL16ASY040FL,-,10,-TY](#)



TE 产品编号 1658020-1
[MSB0.80PL30ASY040FL,-,10,-TY](#)

客户还购买了



TE 产品编号316075-000
[55A1121-24-6/9-9](#)

TE 产品编号61117-5
[CMNL SOK 20-14 AUBR](#)

TE 产品编号5-66461-4
[SKT,.062 DIA,.025 SQ POST,LP](#)

TE 产品编号1546217-2
[TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 2P.](#)

TE 产品编号1-1658043-1
[MSB0.80RC-ASY28DP,-,F,VCTY](#)

TE 产品编号2-1879068-4
[SQB40 100R 5% \(WIRE\) 6.35MM FASTON](#)

TE 产品编号1-1879336-8
[CPF 0603 348R 1% 50PPM 1K RL](#)

TE 产品编号2-2106751-1
[Connector, Thru Hole-IDC, 1 pos, 22AWG](#)

TE 产品编号87756-5
[MOD IV RECP LP](#)

文档

产品图纸

[MSB0.80RC-ASY040FL,GP,F,-TR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1658043-1_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1658043-1_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1658043-1_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



MICTOR SB Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本