




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 6

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.3 µm[11.81 µin]
对接公端宽度	.7 mm[.028 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 µm[78.74 µin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	3.65 mm[.143 in]
端子基材	黄铜
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.8 mm, 16.8 mm[.11 in][.661 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

--	--



连接器宽度	7 mm[.27 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	11.3 mm[.444 in]
连接器长度	17.5 mm[.688 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	450
封装方法	胶带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2-1747067-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 6P BLUE	TE 产品编号 2-1747066-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P BLUE	TE 产品编号 1747066-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P NATUR	TE 产品编号 2069907-1 GRACE INERTIA CONNECTOR 3/6 Pos HDR A
TE 产品编号 6-1747072-4 GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 4P RE	TE 产品编号 1-1747066-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P RED		

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

PCB 板端连接器及母端(173)	电源端子(2)	矩形电源连接器(20)	线到板连接器组件和护套(27)
线对板接头和插座(173)	连接器硬件(7)	连接器端子(6)	

客户还购买了



TE 产品编号179846-1
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 3P

TE 产品编号5-1376492-2
2.5 SMC HDR 2P WHITE TAPE

TE 产品编号1747050-3
GIC7.92 2POS PLUG HSG.BLUE

TE 产品编号1747052-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 7.92 2POS_HEADER

TE 产品编号1747067-8
GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 8P NATUR

TE 产品编号6-1747072-2
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 2P RE

TE 产品编号6-1747072-4
GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 4P RE

TE 产品编号1827738-1
GIC 2.5 HDR ASSY SPECIAL 3/5P

TE 产品编号2-2360540-4
SGI 1.25 HDR, 4P, VT, Key B, Black

TE 产品编号1-1744105-4
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,natural

文档

产品图纸

GRACE INERTIA CONN 2.5 ON TAPE HDR 6P RE

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1747072-6_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1747072-6_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1747072-6_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

日语