



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 8

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	1.5mm
端子类型	母端



对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
--------	-----------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [AMP MCP 1.5K](#)



插入和拔出工具(1)



汽车端子(21)



汽车连接器护套(78)



汽车连接器盖帽(3)


客户还购买了



TE 产品编号1747137-4
SEALED EFI ECU 0.64/2.3II 89POS
PLUG ASS



TE 产品编号1241396-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS




TE 产品编号CAT-M9194-T273
MULTILOCK, 母端和公端



TE 产品编号964284-1
JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn



TE 产品编号1-2035077-3
PLUG HSG, 4 POSN HYBRID 0.64/2



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK, 连接器壳体

文档

产品图纸

8POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2363662-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2363662-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2363662-1_A.3d_stp.zip

英文版本

6-2363662-1

8 Position Housing, Housing for Female Terminals, 4 mm [.157 in] Centerline,
Sealable, Black, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), AMP MCP 1.5K

