



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器 > AMPACT 楔形压力分接连接器



楔形连接器产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

楔形连接器技术: 楔形

楔形连接器电压等级: 0 – 500 kV

AMPACT 工具尺寸: 大

[所有 AMPACT 楔形压力分接连接器 \(61\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

楔形连接器技术	楔形
---------	----

### 结构特性

外观检查	是
------	---

### 电气特征

楔形连接器电压等级	0 – 500 kV
-----------	------------

### 使用环境

	-40 – 150 °F
--	--------------

### 操作/应用

应用类型	架空传输和分配连接
------	-----------

带电安装	是
------	---

不含铅、镉等重金属	是
-----------	---

### 行业标准

获得 RUS 批准	是
-----------	---

### 产品供货情况

楔形连接器产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
-------------	------------------------------

### 其他

绝缘盖	是
高温可用	200 °F
所需套筒颜色	黄色
电棒附件	是
AMPACT 工具尺寸	大

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPACT ALUMINUM TAP](#)




楔形连接器(106)


### 客户还购买了




TE 产品编号602121-9  
AMPACT 楔形压力分接连接器




TE 产品编号D44929-000  
BAH-038080672



TE 产品编号602007  
AMPACT Tap 336.4-336.4



TE 产品编号602380-7  
AMPACT Tap 350-350



TE 产品编号600448  
AMPACT Tap 2/0-1/0,3/0-2

### 文档

#### 产品图纸

[CONNECTOR, 795.0 SERIES, AMPACT](#)

英文版本

#### 数据表/目录页

[AMPACT ALUMINUM TAP CONNECTORS](#)

英文版本

#### 使用说明书

[客户手册 \(美国\)](#)

英文版本

[客户手册 \(美国\)](#)

英文版本

#### 机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

