



热缩管 > Versafit-V4 Heat Shrink Tubing



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 2.5 mm [.098 in]

[所有 Versafit-V4 Heat Shrink Tubing \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.3 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	无
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

收缩后内径 (最大值)	2.5 mm[.098 in]
原始内径 (最小值)	5.5 mm[.217 in]
热缩管尺寸范围	2.5 – 5.5 mm[.098 – .216 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	70 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性



工组温度范围	-30 – 125 °C
--------	--------------

收缩温度	90 °C
------	-------

操作/应用

机械阻力	应力消除, 起皱
------	----------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	中国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM Versafit V4



单壁热缩管(19)



双壁热缩管(1)




热缩管(20)


客户还购买了




TE 产品编号1-1903130-0
DYNAMIC 1200D TAB HSG 20P F/H



TE 产品编号1-1903127-1
DYNAMIC 1100D TAB HSG 22P F/H



TE 产品编号316292-1
3.2 CLUSTER REC L-TYPE



TE 产品编号170151-2
FF 250 TAB 18-14AWG PTBR



TE 产品编号1-2119582-0
Crimper, Insulation F Premium




TE 产品编号881723J001
V2-14.0-0-FSP-SM



TE 产品编号917802-2
DYNAMIC D-5 TAB CONT. AU (S)



TE 产品编号917687-1
2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 3P



TE 产品编号724659-1
EXT TOOL FOR POSITIVE .187



TE 产品编号D34914-000
V4-0.8-0-SP-SM



文档

产品图纸

V4-5.0-0-SP-SM

英文版本

数据表/目录页

Very-Thin-Wall, Highly Flame-Retardant, Metric-Sized Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

Versafit v4 Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本