

7724C3864-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 607839-000

High Speed Digital & Data Cable, Cheminax, 77 Ω , 24 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 125 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 257 $^{\circ}\text{F}$]

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 77 Ω

线径: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 125 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 257 $^{\circ}\text{F}$]

产品特性

产品类型特性

电缆种类	双绞线
------	-----

电气特征

	30 pF/ft
阻抗	77 Ω

主体特性

屏蔽类型	双
电缆颜色	黑色
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	铜
绝缘套管材料	Zerohal
导体材料	镀银高强度铜

尺寸

电缆电介质直径	1.22 mm [.048 in]
电缆外径	4.83 mm [.19 in]
导体直径范围	.64 mm [.025 in]
线径	24 AWG

使用环境

电缆类型	Cheminax
工作温度范围	-65 – 125 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 257 $^{\circ}\text{F}$]

其他

电介质材料

辐照交联改性 ETFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5039314011
单壁 DR 25 : 热缩管 , 2:1 收缩比



TE 产品编号YDTS26W13-35SNV001
D38999 : 直式插头 , 13-35 插件



TE 产品编号NB17842001
RW-175-1-1/2-0-STK



TE 产品编号6162-213-1677
CONT SOC ASSY



TE 产品编号650127-000
D-436-83



TE 产品编号34130-4
SOLIS, PARA 22-16 60/40 SN-PB



TE 产品编号CA5836-000
PVF-508152-5-9

文档

产品图纸

[7724C3864-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_CheminaxCables](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本