




端子和接头 > 接头



接头类型: 直通接头

线径: 3.46 – 6 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	直通接头
可密封	否

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.414 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	黄铜
压线筒类型	Open



端接特性

压接宽度	6.35 mm[.25 in]
------	-----------------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	7000 – 12000 CMA
端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
产品长度	5.72 mm[.225 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	12500
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 |

AMPLIVAR

			
PCB 端子(1)	压接电线插针，公端和插针(4)	快速断开(40)	接头(71)
			
漆包线端子(4)	环形端子(28)		

客户还购买了

			
TE 产品编号138601-000 B-106-1401	TE 产品编号D33598-000 B-152-9003	TE 产品编号108961-000 D-406-0003	TE 产品编号F80600-000 B-152-9004

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61074-1_W.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61074-1_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61074-1_W.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

应用规格

英文版本

AMPLIVAR 5 Serration Pigtail Splice

英文版本