



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C

原始内径（最小值）：2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值): .76 mm [.03 in]

预装引线: 是

电阻属性: 浸入保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
温度标识类型	可熔环

结构特性

预装引线类型	55A0111
预装引线	是

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	绿色

尺寸

兼容护套直径范围	2.65 mm[.105 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	1.4 mm[.055 in]
预装引线尺寸	754 CMA
电介质外径（最大值）	.75 mm[.03 in]
原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值）	.76 mm[.03 in]

使用环境



工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	125 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了

TE 产品编号594677-000
[D-150-0180](#)

TE 产品编号826886-4
[3P ECONOSEAL "E".](#)

TE 产品编号NB07892001
[HTAT-32/8-0-STK](#)

TE 产品编号597828-000
[SO63-3-55-20-5](#)

TE 产品编号180321-000
[2022E0421-9X](#)

TE 产品编号688489-000
[D-150-0181](#)

TE 产品编号1-1879444-4
[TE 100W 12R 5% Bracket](#)

TE 产品编号350373-1
[06P STR/REL HSG HNGD](#)

TE 产品编号2-1617748-8
[FCA-125-22=M6106/19-022](#)

TE 产品编号608036-1
[SILICONE FUSION TAPE,1"X36'](#)

文档

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96](#)
英文版本

[产品规格](#)
[产品规格](#)
英文版本