55A0823-20-9/96CS2275 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 618529-000

MIL-DTL-27500, Operating Voltage 600 VAC, Nickel-Coated Copper, 20 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 200 °C, Twisted Pair Cable

在 TE 官网查看>

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: MIL-DTL-27500

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 ETFE 聚合物**

导体材料: **镀镍铜, 镀镍铜**

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级

结构特性

导体数量	2
线对数量	1
股数	19

电气特征

工作电压	600 VAC

主体特性

电线颜色（条纹）	无条纹, 蓝色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀镍铜, 镀镍铜

尺寸

电缆外径	2.95 mm[.116 in]
	.048 in
线径	20 AWG
股尺寸	32 AWG

使用环境

电缆类型	MIL-DTL-27500
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 A36675-000
D-200-83

客户还购买了

TE 产品编号575934-000
202D921-3/86-0

TE 产品编号YDTS26W09-35SAV001
PLUG ASSY

TE 产品编号YD369-MP66-NP10000
369 6 WAY SHIELDED PLUG, CRIMP, PIN

TE 产品编号ABC23H-0000
RECP ASSY



TE 产品编号1776244-3
3P TB ,90deg, VT, 5mm, Blue,w /interlock



TE 产品编号1776244-4
4P TB ,90deg, VT, 5mm, Blue,w /interlock

TE 产品编号413119-000
CTC-0041-22



TE 产品编号449838-1
NIC66H21A AA CONN ASSY



TE 产品编号260607-000
55A1132-22-MST3-9CS2275

文档

产品图纸

55A0823-20-9/96CS2275

英文版本