

62112-2 ✓ 有效

FASTON | FASTON 110


TE 内部编号 62112-2

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18 AWG Wire Size, .32 – .82 mm<sup>2</sup> Wire Size, Mating Tab Width 2.8 mm [.11 in], Piggyback, Brass, FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

## 产品特性

### 结构特性

连接容量	多个
与线缆类型兼容	分离式导线

### 接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm [.11 in]
对接公端厚度	.51 mm [.02 in]
端子方向	肩扛
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	凹点
--------	----

### 尺寸

端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
--------	----------------

产品长度	15.24 mm[.6 in]
------	-----------------

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.54 mm[.06 – .1 in]
-----------	-----------------------------

线径	.32 – .82 mm <sup>2</sup>
----	---------------------------

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

### 包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	零散零件/箱
------	--------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)



快速断开(169)



插入和拔出工具(1)

## 客户还购买了



TE 产品编号3-1462037-0  
IM07TS=IM RELAY 200mW 24V



TE 产品编号2-5331677-2  
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-3



TE 产品编号5745652-2  
DIECAST STRAIN RELIEF KIT,SZ 2



TE 产品编号130106  
TERM, RT, SOLIS, 16-14, M5



TE 产品编号5-146281-3  
03 MODII HDR SRST B/A LF



TE 产品编号34123  
TERMINAL,SOLIS R 16-14 10



TE 产品编号5-146281-6  
06 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号2178300-1  
250 FASTON,F-SPR REC.,18-14 AWG, PNST



TE 产品编号1614911-6  
CPF0805 25K 0.1% 25PPM 1K RL

## 文档

### 产品图纸

110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

英文版本



**CAD 文件**

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_62112-2\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_62112-2\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_62112-2\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[FASTIN\\_FASTON\\_Product\\_Line](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本