



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C

原始内径（最小值）：1.91 mm [.075 in]

收缩后内径（最大值): .51 mm [.02 in]

预装引线：是

电阻属性：浸入保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
温度标识类型	可熔环

结构特性

预装引线类型	55A0111
预装引线	是

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色/黑色

尺寸

兼容护套直径范围	1.9 mm[.075 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	.9 mm[.035 in]
预装引线尺寸	475 CMA
电介质外径（最大值）	.5 mm[.02 in]
原始内径（最小值）	1.91 mm[.075 in]
收缩后内径（最大值）	.51 mm[.02 in]

使用环境



工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	125 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号1-1478912-0
SMA R/A PLG S/CLMP RG174 GSS



TE 产品编号NB09542001
ATUM-16/4-0-STK




TE 产品编号2183123001
55A0111-28-0



TE 产品编号CAT-472-Z12553
HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm



TE 产品编号826629-4
4P AMPMODU II PIN HSG



TE 产品编号878494-000
202K121-25-0



TE 产品编号3-1462037-0
IM07TS=IM RELAY 200mW 24V



TE 产品编号1-881545-1
AMP SHUNT ASS'Y



TE 产品编号826629-6
06P AMPMODU II PIN HDR.

文档

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96

英文版本