



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值): .89 mm [.035 in]

预装引线: 是

线径: .34 mm²

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
----------	-------

结构特性

预装引线类型	W22759/32
预装引线	是

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	黑色

尺寸

兼容护套直径范围	2.7 mm[.34 in]
产品长度	17.25 mm[.68 in]
屏蔽外径（最小值）	.9 mm[.035 in]
预装引线尺寸	754 CMA
原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值）	.89 mm[.035 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------



电线温度（最大值）	125 °C
行业标准	
MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO


客户还购买了







TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL





TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，[连接器壳体](#)





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts





TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT





TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N





TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

文档

D-100-33

英文版本

产品规格

英文版本