



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C
原始内径（最小值）：6.99 mm [.275 in]
收缩后内径（最大值): 3.56 mm [.14 in]
预装引线: 是
线径: .34 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	6.99 mm[.275 in]
收缩后内径（最大值)	3.56 mm[.14 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电线温度（最大值）	125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.37% in Solder) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 EG8162-000

[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号822541-000

[202K121-4-0](#)



TE 产品编号DT06-6S-EP11

[PLG, 6P, BLK, N, SEAL RET, XCAP](#)




TE 产品编号620004-000

[D-103-00](#)




TE 产品编号5070084031

[RNF-100-1/2-X-SP](#)



TE 产品编号867859-000

[202A142-25/225-0](#)




TE 产品编号170349-1

[FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH](#)



TE 产品编号880297-1

[6 WAY FF 250 HOUSING REC PA 6.6 NATURAL](#)



TE 产品编号CW2903-000

[R85049/88-21W03](#)



TE 产品编号6485470001
[CM-SCE-1/4-4H-9](#)



TE 产品编号CW3827-000
[R85049/90-21W03](#)

文档

产品图纸

[D-103-34](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本