

D-100-36 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 624042-000

Solder Sleeve Shield Terminators, 2.67 mm [.105 in] Expanded Inside, .89 mm [.035 in] Recovered Inside, Pre-Installed Lead, 20 AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度 (最大值) : 150 °C

原始内径 (最小值) : 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径 (最大值): .89 mm [.035 in]

预装引线: 是

线径: .5 mm<sup>2</sup>

## 产品特性

### 结构特性

预装引线	是
------	---

### 尺寸

原始内径 (最小值)	2.67 mm [.105 in]
------------	-------------------

收缩后内径 (最大值)	.89 mm [.035 in]
-------------	------------------

线径	20 AWG
----	--------

### 使用环境

工作温度 (最大值)	150 °C
------------	--------

电线温度 (最大值)	125 °C
------------	--------

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
-----------------------------	---

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900  
ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

产品图纸

D-100-36

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本