



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 带电安装, 楔形

电压等级: ≤ 500 kV

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	电棒附件
安装技术	带电安装, 楔形

结构特性

外观检查	是
------	---

电气特征

电压等级	≤ 500 kV
------	----------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
--------	------

尺寸

兼容导体线径范围 - 主线	21.2 – 33.6 mm², 33.6 mm²[2 – 2 AWG/kcmil] [4 – 2 AWG/kcmil]
兼容导体线径范围 - 公端	33.6 mm²[2 – 2 AWG/kcmil]

使用环境

工组温度范围	0 – 175 °C[32 – 347 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

电源元件应用类型	开销
----------	----

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

其他

--	--



需要颜色套筒	红色
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1443413-1
HAND TOOL, SMALL HEAD WHITE



TE 产品编号 69338-2
CARTRIDGE ASSY, AMPACT RED

客户还购买了







TE 产品编号CAT-BISG
母线绝缘子：动物保护装置




TE 产品编号CR3052-000
BCAC-IC-8D/18(B6)




TE 产品编号EN3750-434
TW4-150




TE 产品编号688357-1
TYPE C (AMP OF ARGENTINE)




TE 产品编号688611-1
UDC TYPE J



TE 产品编号880557-1
UDC TYPE I



TE 产品编号880563-1
UDC TYPE III



TE 产品编号1599070-1
BOX FOR OVERLOAD SWITCH ASSY

文档

产品图纸

AMPACT STIRRUP ASSY

英文版本

数据表/目录页

CABLE-CLAMPS-BROCHURE

英文版本