

6274084-1

×

停产

TE 内部编号 6274084-1

TE 内部产品描述 JACK ASSEMBLY, BNC

BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm, 4 GHz

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm, 4 GHz



射频接口：BNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：**卡口**

[所有 BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm, 4 GHz \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	PCB 接地
阻抗	75 Ω

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

	30 μin
射频连接器中心端子底板材料	镍



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]

机械附件

PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	12.7 mm[.5 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Pb (3.7% in Component part)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号66393-4
III+ PIN,30-26,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号1982295-4
ELCON MINI 2P RA HEADER,GOLD,W/O CODING



TE 产品编号2007394-7
SFP+ assy 2x4 Spring Fingers Outer LP Sn



TE 产品编号2187655-1
SW PIR HDR BP, 100OHM, 12X6 DEW



TE 产品编号2204080-2
200A R/A Pluggable Busbar Connector



TE 产品编号5176916-2
HIGH CURRENT DRAWER 24P



TE 产品编号5-6450830-2
MBXLE R/A HDR 4HDP+20S+4HDP



TE 产品编号3-6600333-4
MBXL VERT HDR 4P+8S+4P





TE 产品编号8-2199154-4
DDR4 DIMM 288 Pin TH type



TE 产品编号2057442-2
IMP100S,H,V4P8C,UG,OEW46,4.9

文档

产品图纸

JACK ASSEMBLY, BNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6274084-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6274084-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6274084-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本