




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 5 – 8 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	19.69 mm[.775 in]
兼容的绝缘直径范围	5.84 – 7.11 mm[.23 – .28 in]
端子材料厚度	.43 mm[.017 in]
线径	5 – 8 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150549-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-180F340O-REA

TE 产品编号 7-2150549-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F340O

TE 产品编号 2376595-2
250 FASTON PCB TAB TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号E42900-000
HMM-762508-2.5-8A



TE 产品编号1-967588-1
AMP MCP 9.5, CONTACT




TE 产品编号936619-2
MCP 9.5MM PLUG 2P ASSY BLK




TE 产品编号5-1423364-9
W57-XB6A99C10-20=CTKBKR,THERM, PB,QC.250



TE 产品编号4-1676481-4
CPF 0603 360R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-1546700-0
JC6-Q407-12=JC6 ASSEMBLY



TE 产品编号1623785-8
SQM10 470R 5% (WIRE)



TE 产品编号776261-5
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY, 180DEG,COD 5



TE 产品编号CB8769-000
VERSAFIT-3/8R-0-60IN



TE 产品编号1-1623928-7
CFR16 5% 3M3

文档

250 FSATON REC 10-8 AWG TPBR

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62998-2_W.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62998-2_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62998-2_W.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本



工程报告

英文版本