




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1624 – 4107 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 母端              |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 标志              |
| 端子基材     | 黄铜              |
| 端子电镀材料   | 无镀层             |
| 压接类型     | F 型压接           |
| 压线筒类型    | Open            |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|



机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 带导线绝缘  | 不带 |
| 接合固定类型 | 凹点 |

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 产品长度   | 10.92 mm[.43 in] |
| 端子材料厚度 | .41 mm[.016 in]  |
| 线径     | 1624 – 4107 CMA  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|            |         |
|------------|---------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
|------------|---------|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 10000 |
| 封装方法 | 带/卷   |

其他

|    |    |
|----|----|
| 线路 | 预算 |
|----|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 626481-1  
.110 FLAG FASTON RE

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(133)



压接端子护套(115)



压缩连接器(4)




快速断开(417)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了





TE 产品编号2-34148-1  
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号41531-1  
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG NPST




TE 产品编号60635-3  
250 FASTON REC 14-10 AWG BR




TE 产品编号60772-3  
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号61988-1  
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号62040-2  
SPLC AMVAR 1500-5000 .020BR



TE 产品编号62341-1  
MIN AMVAR SPL 480-1500 014TPBR



TE 产品编号140760-2  
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPPB



TE 产品编号141352-4  
110 FASTON,FLAG,REC.,22-18 AWG, PTBR



TE 产品编号926885-1  
UNIV.M-N-L.PIN

文档

产品图纸

250 FASTON FLAG 18-14 AWG BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_63315-1\_AA.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_63315-1\_AA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_63315-1\_AA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本