




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 1 x 4

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	5
面板接地片数量	15
多端口配置	联动
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	1 x 4
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	直角
----------	----

主体特性

屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽材料	铜合金
PCB 接地片位置	4.57 mm[.18 in]
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闭
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PCT 聚酯

尺寸

连接器高度	13.71 mm[.54 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 60 °C[-40 – 140 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	无指示灯
屏蔽	是



电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类
包装特性	
封装数量	20
封装方法	Tray, 盒和托盘
其他	
屏蔽层面板接地类型	波形面板接地。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [OEG 小型继电器 PCF](#)




RJ14 连接器(1)



RJ25 连接器(7)



电源端子(1)



组合插座(1)



连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号100616-1
8/8 MOD.JACK ASSY TE SHIELDED



TE 产品编号181949-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号206486-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-9



TE 产品编号208800-1
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC



TE 产品编号1410189-4
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2



TE 产品编号1410968-4
MULTIGIG RT2 7RW RTM DC DF CT




TE 产品编号2102061-4
Mezalog, Socket, 114 p, 12 mm, 50 Au, LF



TE 产品编号1-2199119-5
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY M 15U" AU LF



TE 产品编号2227671-1
zQSFP+ STACKED RECEPTACLE ASSEMBLY 2X3



TE 产品编号2302785-2
RA PLUG ASSY,7ROW,CENTER,VPX, MG RT3

文档



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6339167-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6339167-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6339167-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本