




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 4

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地夹
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	7
多端口配置	堆叠
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 4
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	直角
主体特性	
LED 颜色（左下角）	绿色/红色
LED 颜色（右下角）	绿色/红色
接地片电镀材料	镀锡铜
屏蔽电镀材料	镀锡铜
屏蔽材料	铜合金
LED 颜色（右上角）	绿色/红色
LED 颜色（左上角）	绿色/红色
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闭
连接器外形	PCB 偏移 - 凸伸
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.2 A, 1.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	4.35 mm[.171 in]
机械附件	
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装, 面板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT 聚酯
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	22.99 mm[.905 in]



使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	LED
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装数量	20
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 188729-1
[8P.COVER/SOLD.STOP](#)

TE 产品编号 1521003-2
[CAT 5E CABLE ASSY, 8 POS RJ45](#)

客户还购买了




TE 产品编号1-282847-1
[TERMI-BLOK PCB MOUNT 35 11P.](#)




TE 产品编号7-535598-1
[50 MODIV VRT DR CE RCPT ASSY](#)



TE 产品编号536096-5
[150 EURO TYP R PIN AP MFBL ASY](#)




TE 产品编号4-1546158-4
[6PCV-02-1216=6PCV ASSEMBLY W/P](#)




TE 产品编号2-1617756-2
[FCA-415-BY4](#)




TE 产品编号4-1658462-2
[MSB0.80RC-ASY080FL,GP,30,-TR](#)



TE 产品编号6-1879672-4
[H8 45R3 0.1% 25PPM](#)



TE 产品编号9-1879672-4
[H8 93R1 0.1% 25PPM](#)



TE 产品编号2343428-1
[HD+ CE, RA, CRPS](#)



TE 产品编号6-146500-2
[24 MODII HDR DRST UNSHRD STKG](#)

文档

产品图纸

[2X4 OFFSET STK MJ,SHLD,R/G LED](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6368062-6_D.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6368062-6_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6368062-6_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本