




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形

分支/支脚数量: 4

材料代码: 25

材料系统代码: 25

粘合要求: 粘合剂预涂膜

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	4
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

尺寸

内径范围（支脚 3）	9.7 – 19.3 mm[.38 – .76 in]
内径范围（支脚 2）	9.7 – 19.3 mm[.38 – .76 in]
内径范围（支脚 1）	9.7 – 19.3 mm[.38 – .76 in]
内径范围（主体）	18.8 – 38.6 mm[.74 – 1.52 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

其他

模制部件形状代码	462A
----------	------

尺寸代码	034
粘合剂代码	225

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号CH03026001
[QSZH-125-NR3A-65MM](#)



TE 产品编号305258-000
[202K153-25-01/225-0](#)



TE 产品编号433530-000
[202K232-25/225-0](#)



TE 产品编号416486-000
[342A024-25/225-0](#)



TE 产品编号351271-000
[562A022-25/225-0](#)

TE 产品编号5672694009
[TSAS-NR502-X-SP](#)

TE 产品编号982918-000
[562A032-25/225-0](#)

TE 产品编号1879642-5
[H8 100K 0.1% 5PPM](#)

TE 产品编号1879662-1
[H8 10R 0.1% 15PPM](#)

TE 产品编号6-1879664-3
[H8 5K11 0.1% 15PPM](#)

文档

产品图纸

[462A034-25/225-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本