




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > High Pin Count Header



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: 电源和信号

[所有 High Pin Count Header \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	4
PCB 安装方向	水平

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V
额定电压（最大值）	12 VDC

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	安装孔
连接器安装类型	板安装

尺寸

连接器宽度	112.7 mm[4.437 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器长度	19.5 mm[.767 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	4
------	---

其他

接口编号	1123325, 1123326, 1123328, 1123329
------	------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1674558-1
0.64 III/1.0 III 35POS PLUG ASSY (A)


该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统



其他汽车连接器附件(4)




汽车接头(148)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号179844-1
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 2P

TE 产品编号1473649-7
0.64/1.0 200POS CAP ASSY H

TE 产品编号316836-1
040-3 REC CONT. S

TE 产品编号1123340-1
025/040 ECU PLUG HSG ASSY 35P

TE 产品编号3-1123309-2
DYNAMIC D-5 HDR H ASSY 4P XY

TE 产品编号179846-1
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 3P

TE 产品编号179847-1
POWER DBL LOCK TAB V ASSY 4P

TE 产品编号1746816-1
0.64/2.3II SEALED CONNECTOR 126POS WIRE

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

文档

0.64/1.0 135POS CAP ASSY

日语

0.64/1.0 135POS CAP ASSY

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376430-2_AC.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376430-2_AC.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376430-2_AC.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格



日语

[Crimping .040III Unsealed Contact, Receptacle](#)

日语

[Crimping of 025 Receptacle Contact](#)

日语

[应用规格](#)

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[025/040 I/O Connector](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[025/040 I/O Connector](#)

日语