




MTA 156

TE 内部编号 640445-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 6 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **6**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	6
装载位置数量	6
电源位置数量	6
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直



位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	1.14mm
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	10.16 mm[.4 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	14.24 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装



接合对准	不带
------	----

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	玻璃填充热塑性聚酯
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	10.79 mm[.425 in]
连接器长度	23.77 mm[.936 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）









SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 3-640427-6 06P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 3-640599-6 06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 3-640432-6 06P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 3-640601-6 06P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF
 TE 产品编号 3-640435-6 06P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF	 TE 产品编号 3-643820-6 06P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT	 TE 产品编号 3-644466-6 06P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 3-644566-6 06P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF
 TE 产品编号 3-644878-6 06P MTA156 ASSY ON TAPE LF	 TE 产品编号 3-640433-6 06P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED	 TE 产品编号 3-643819-6 06P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED	 TE 产品编号 643067-6 06P MTA156 MOLDED COVER






TE 产品编号 3-644860-6

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF




TE 产品编号 3-640431-6

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 3-640604-6

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF




TE 产品编号 3-643818-6

06P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号 3-644465-6

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 643569-1

06P MTA156 HDR ASSY W/O#2,5



TE 产品编号 3-644463-6


06P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 3-644461-6

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



插入和拔出工具(1)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号1838417-2

M12 Mtl FEMALE PNL CONN. PCB Front (Hex)



TE 产品编号1825059-3

ADF02SAT04=DIP SW,FLUSH,SMT-JL



TE 产品编号640445-2

02P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号1-1879447-6

TE 200W 18R 5% Bracket



TE 产品编号3-1761465-4
pci expres ra assy 5.8mm thru hole 3.1 mm

TE 产品编号640445-5
05P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

TE 产品编号1-796949-8
18POS TERMINAL-BLOCK PCB MOUNT

TE 产品编号1-640445-2
12P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

TE 产品编号640445-9
09P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

TE 产品编号6-103361-4
16 MODII HDR SRRA SHRD LF

文档

06P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_640445-6_AL.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_640445-6_AL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_640445-6_AL.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本