




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2050 – 5180 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	22.86 mm[.9 in]
兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	2050 – 5180 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
------------	------------------

包装特性

封装数量	3500
封装方法	Reel

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47387-7
DAHT PG PIDG 16-12 ASSY

TE 产品编号 90009-8
DAHT PIDG FASTON 16-14 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)



客户还购买了

TE 产品编号3-2317658-0
AV25 DPL 3A MOVING RING POWER
BLUE 24V

TE 产品编号7-1879377-8
CRGH0805 5% 1K5 0.33W

TE 产品编号2364700-8
AVH25 FLT SS LK RNG RED 24V16A

TE 产品编号2176338-3
CRGCQ 0402 2R2 5%

TE 产品编号1-2364700-1
AVH25 FLT SS MT RNG YLW 24V16A

TE 产品编号53419-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14 1/4

TE 产品编号20009605-15
FX293X-100A-0100-L

TE 产品编号1-2364686-1
AVH22 FLT SS MT RNG YLW 24V16A

TE 产品编号1-2364688-9
AVH22 FLT SS MT R+P BLU 24V16A

TE 产品编号8-1879494-9
CRGH0603 5% 4K7 0.2W

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_640905-2_N1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_640905-2_N1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_640905-2_N1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640905-2_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640905-2_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640905-2_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本