




PIDG

TE 内部编号 640921-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 18 AWG, .26 – .96 mm² Wire,
509 – 1900 CMA, 2.79 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Brass, Pre-
Tin Plating, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开 > PIDG 低插入力 FASTON 插座



快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

[所有 PIDG 低插入力 FASTON 插座 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	低

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
对接公端厚度	.41 mm[.016 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	压缩压接



压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	20.36 mm[.8 in]
兼容的绝缘直径范围	3.43 mm[.135 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	509 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针，公端和插针(41)

压缩连接器(17)

叉形端子(228)

快速断开(38)


接头(41)

环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号165085
PG WIRE PIN 12-10



TE 产品编号821046-000
562A032-4/42-0




TE 产品编号1546657-8
8P PCV DUAL BARRIER,0.250



TE 产品编号60433-2
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号5-1393249-0
W58-XC4C12A-7=W58



TE 产品编号145697-000
TXR41AB00-1006AI



TE 产品编号4-1393249-0
W58-XC4C12A-10=W58



TE 产品编号4-1393249-6
W58-XC4C12A-30=W58



TE 产品编号3-1393247-4
W31-X2M1G-2=W23/W31



TE 产品编号4-1393249-9
W58-XC4C12A-5=W58

文档

[RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640921-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640921-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640921-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本