



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 6

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 混合板端连接器   | 否        |
| 连接器形状     | 矩形       |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 列数        | 6  |
| 装载位置数量    | 6  |
| 电源位置数量    | 6  |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 位数        | 6  |



|    |   |
|----|---|
| 行数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
|--------|----|

接触件特性

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 端子底板材料           | 镍                             |
| 接合插针直径           | 2.2 mm[.087 in]               |
| 端子底板材料厚度         | 1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]   |
| 端子大小             | 2.2mm                         |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin] |
| 端子形状和构造          | 圆形                            |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin] |
| 端子布局             | 直插式                           |
| 端子基材             | 磷青铜                           |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 预镀锡                           |
| 端子接触部电镀材料        | 预镀锡                           |
| 端子类型             | 插针                            |
| 端子额定电流（最大值）      | 12 A                          |

端接特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 端接柱体和尾部直径 | 1.57 mm[.062 in] |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.56 mm[.14 in]  |
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接          |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性   | 不带   |
| 接合固定类型   | 锁定公端 |
| 接合固定     | 带有   |
| 接合对准类型   | 极化   |
| PCB 安装固定 | 不带   |
| PCB 安装对准 | 不带   |
| 连接器安装类型  | 板安装  |
| 接合对准     | 带有   |



壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 接合入口位置  | 顶部              |
| 外壳材料    | 尼龙              |
| 中心线（间距） | 6.35 mm[.25 in] |

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 连接器宽度      | 7.62 mm[.3 in]    |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in]  |
| 连接器高度      | 13.97 mm[.55 in]  |
| 连接器长度      | 39.37 mm[1.55 in] |
| PCB 的外形高度  | 14.73 mm[.58 in]  |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|             |              |
|-------------|--------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL, VDE |
| UL 等级       | 获得认可         |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476    |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝   |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0     |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 350811-1<br/>STR/REL CLAMP</p>            |  <p>TE 产品编号 794276-1<br/>06P UMNL WIRE SEAL</p>       |  <p>TE 产品编号 794275-1<br/>06P UMNL INTERFACE SEAL</p>       |  <p>TE 产品编号 643585-2<br/>06P UMNL STR/REL NATL</p>         |
|  <p>TE 产品编号 643313-2<br/>06P UMNL STR/REL</p>         |  <p>TE 产品编号 640581-1<br/>06P UMNL PLUG HSG</p>        |  <p>TE 产品编号 643313-1<br/>06P UMNL STR/REL</p>              |  <p>TE 产品编号 1-350589-0<br/>STR/REL CLAMP NATL</p>          |
|  <p>TE 产品编号 1863025-1<br/>UNIVERSAL MNL 6-WAY CAP</p> |  <p>TE 产品编号 643253-1<br/>06P UMNL ASSY MOD HSG VO</p> |  <p>TE 产品编号 794993-1<br/>06P UMNL BLACK INTERFACE SEAL</p> |  <p>TE 产品编号 194234-1<br/>HDR ASSY,MNL,4 POS,LUBRICATED</p> |

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)



圆形电源连接器(2)




插入和拔出工具(4)



电源端子(208)



矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号350792-1  
04P UMML PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号7-1415006-1  
V23047-A1005-A511



TE 产品编号3-2176055-9  
RLP73K 2B R39 1% 1K RL



TE 产品编号1-1622820-7  
3520 1M 5%



TE 产品编号3-1474654-6  
FSN-21A-2




TE 产品编号2-2176509-7  
CJP 400W 220R 5% Lead



TE 产品编号1-1825006-2  
GDS06STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR



TE 产品编号801262-SF  
FN2070-36-08



文档

产品图纸

06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_641831-1\_N.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_641831-1\_N.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_641831-1\_N.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_641831-1\_M1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_641831-1\_M1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_641831-1\_M1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT\_SHELL\_PIN\_SOCKET\_CONNECTORS\_STANDARD\_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本