



MTA 156

TE 内部编号 641936-1
PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 9 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **9**

中心线（间距）: **3.96 mm [.156 in]**

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	选择性装载
列数	9
装载位置数量	8
PCB 安装方向	垂直
位数	9



行数	1
电源位置数量	8

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	1.14mm
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	10.16 mm[.4 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	14.24 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准类型	极化
接合固定类型	摩擦锁定
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带



连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	热塑性聚酯 GF

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
连接器高度	10.79 mm[.425 in]
连接器长度	35.66 mm[1.404 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

其他

已忽略的装载位置	3
阻止位置数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-641229-9 09P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF	 TE 产品编号 3-644718-9 09P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 3-644466-9 09P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156
 TE 产品编号 3-643818-9 09P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 3-643819-9 09P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED	 TE 产品编号 3-640430-9 09P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU	 TE 产品编号 3-644467-9 09P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号 3-640601-9
09P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF

TE 产品编号 3-640428-9
09P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED

TE 产品编号 643071-9
09P MTA156 FD-THRU COVER

TE 产品编号 3-640602-9
09P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF

TE 产品编号 3-644462-9
09P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF

TE 产品编号 3-641220-9
09P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF

TE 产品编号 3-644284-9
09P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF

TE 产品编号 3-641148-9
09P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF

TE 产品编号 3-647479-9
09P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

TE 产品编号 3-640429-9
09P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT

TE 产品编号 643067-9
09P MTA156 MOLDED COVER

TE 产品编号 3-641168-9
09P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF

该系列中的其他产品 | MTA 156

标准矩形连接器(667)

电源端子(3)

矩形电源连接器(1178)

线到板连接器组件和护套(594)

连接器盖帽(89)

连接器硬件(2)

连接器端子(4)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

09P MTA156 HDR SQ STR SN SPCL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_641936-1_AD.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_641936-1_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_641936-1_AD.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本