



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型： 应力释放护盖

主要产品颜色： 黑色

主要产品材料： 尼龙

位数： 4

工作温度（最大值）： 85 °C [185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

包装特性

封装方法	包装
------	----



封装数量

1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号11032035-00
DT1-028K W/TH LEADS/RIVET

TE 产品编号2857523006
44A0111-26-2

TE 产品编号2857503008
44A0111-26-0

TE 产品编号T4082102003-000
M8 T DISTRIBUTOR MALE 3POS

TE 产品编号66360-1
III+ SKT,18-14,30AU>10,LP

TE 产品编号208945-5
SZ 14 UNASSM KIT,CMC

TE 产品编号211102-1
CPC RECEPT ASSEMBLY SIZE 11-4

TE 产品编号1757819-5
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,5

TE 产品编号1596977-2
COMB, WIRE-R (025 IDC HAND
PRESS 8P-1CON

TE 产品编号1596978-1
CRIMPER (025 IDC HAND PRESS 8P-
1CONN, TY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_643266-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_643266-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_643266-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_643266-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_643266-1_F.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_643266-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本