




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Superseal 连接器接头：1.0 mm



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

[所有 Superseal 连接器接头：1.0 mm \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
节数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	250 V



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
安装孔	不带
连接器安装类型	板安装

尺寸

连接器宽度	36.5 mm[1.44 in]
PCB 的外形高度	24.7 mm[.972 in]
连接器长度	39 mm[1.53 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

IP 等级	IPX7
-------	------

包装特性

封装数量	17
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1437290-7
26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车端子(10)



汽车连接器护套(22)




矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2176400-5
3540 1R5 1%



TE 产品编号1-2176250-5
TJT 500W 220R 5%



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号2-6447232-4
SUPER SEAL 34POS CAP ASSY V AU



TE 产品编号1-207524-0
SKT HDR ASSY,6P,MMATE LF



TE 产品编号1-770669-4
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 4



TE 产品编号2029104-4
4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N



TE 产品编号171882-1
MIC 13P CAP ASSY



TE 产品编号2374035-1
121POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG, SLDR,COD 1

文档

产品图纸

26POS,AMP SUPERSEAL 1.0MM,PIN HSG ASSY

日语

26POS,AMP SUPERSEAL 1.0MM,PIN HSG ASSY

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6437288-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6437288-6_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6437288-6_D.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

AMP SUPERSEAL 1.0 mm Connector System

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本