




MTA 156

TE 内部编号 644752-5
PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 5 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 5

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	5
电源位置数量	5
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	1.14mm
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	10.16 mm[.4 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	14.24 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.45 mm[.175 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

接合对准	不带
------	----

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	热塑性聚酯 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 – 3.18 mm[.093 – .125 in]
连接器高度	10.79 mm[.425 in]
连接器长度	19.81 mm[.78 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	2000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）







SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 3-640435-5 05P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF	 TE 产品编号 3-644878-5 05P MTA156 ASSY ON TAPE LF	 TE 产品编号 3-643821-5 05P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF	 TE 产品编号 3-644463-5 05P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED
 TE 产品编号 3-640477-5 05P MTA156 ASSY ON TAPE LF	 TE 产品编号 3-644461-5 05P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF	 TE 产品编号 3-644464-5 05P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF	 TE 产品编号 3-644860-5 05P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF
 TE 产品编号 3-640432-5 05P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 3-640599-5 05P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 640551-5 05P MTA156 COVER	 TE 产品编号 647344-5 05P SL156 HSG W/RP TB BLK #3






TE 产品编号 640251-5
05P SL156 HSG W/O LCK RAMP




TE 产品编号 3-640434-5
05P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT




TE 产品编号 3-643819-5
05P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号 3-643820-5
05P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF




TE 产品编号 3-644466-5
05P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号 3-643818-5
05P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL




TE 产品编号 3-640433-5
05P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 3-640600-5
05P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



标准矩形连接器(667)




电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)




连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号4-640428-1
11P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号3-644574-5
05P MTA100 CONN ASSY BLK LF



TE 产品编号5558872-1
MJ,TE,4P,W/O PNL STOPS



TE 产品编号5747845-3
15 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)



TE 产品编号5-103169-5
14 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号179975-1
250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号640901-1
05P UMNL SOK HDR ASSY 94VO



TE 产品编号644752-9
09P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号3-640428-9
09P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号1-338088-3
8/8 INV.MOD.JACK

文档

产品图纸

05P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_644752-5_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_644752-5_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_644752-5_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本