

6450861-9 ✓ 有效

MULTI-BEAM | MULTI-BEAM XLE


TE 内部编号 6450861-9

Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Receptacle,
Board-to-Board, 28 Position, MULTI-BEAM XLE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **板对板**

位数: 28

中心线 (间距) : 2.54 mm, 6.35 mm [.1 in, .25 in]

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

插拔配置	正常
位数	28
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	4
信号位置数量	24
行数	4

电气特征

工作电压	60 VDC, 200 VDC
------	-----------------

主体特性

电线颜色 (基准)	黑色
-----------	----

接触件特性

电源端子基材	锡
--------	---

端子底板材料厚度	3.43 μm
----------	---------

端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
-----------	--------

端子底板材料	镍
--------	---

端子额定电流（最大值）	50 A
-------------	------

壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

端子类型	母端
------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
--------------	----------------

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.43 mm[.135 in]
------------	------------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	固定卡扣/柱
------------	--------

接合固定类型	固定夹/柱
--------	-------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in]
---------	---------------------------------

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
--------	-------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM XLE



矩形电源连接器(111)

客户还购买了



TE 产品编号1462037-1
IM01GR=IM RELAY 140mW 3V



TE 产品编号787004-3
.8MM SCREWLOCK BRDMT,BULK



TE 产品编号5223986-1
UPM KEYED GUIDE MODULE



文档

产品图纸

[MBXLE VERT RCPT 24S+4P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6450861-9_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6450861-9_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6450861-9_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本