

6450862-6 ✓ 有效

MULTI-BEAM | MULTI-BEAM XLE


TE 内部编号 6450862-6

Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Receptacle,
Board-to-Board, 26 Position, MULTI-BEAM XLE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **板对板**

位数: 26

中心线 (间距) : 2.54 mm, 6.35 mm [.1 in, .25 in]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------|
| 装配要求 | 工厂组装 |
| 矩形电源连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 插拔配置 | 正常 |
| 位数 | 26 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 电源位置数量 | 10 |
| 信号位置数量 | 16 |
| 行数 | 4 |

电气特征

| | |
|------|-----------------|
| 工作电压 | 60 VDC, 200 VDC |
|------|-----------------|

主体特性

| | |
|-----------|----|
| 电线颜色 (基准) | 黑色 |
|-----------|----|

接触件特性

| | |
|--------|---|
| 电源端子基材 | 锡 |
|--------|---|

| | |
|----------|---------|
| 端子底板材料厚度 | 3.43 μm |
|----------|---------|

| | |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 钯镍打底镀金 |
|-----------|--------|

| | |
|--------|---|
| 端子底板材料 | 镍 |
|--------|---|

| | |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 50 A |
|-------------|------|

| | |
|------------|----|
| 壳体内部的端子定位力 | 不带 |
|------------|----|

| | |
|------|----|
| 端子类型 | 母端 |
|------|----|

| | |
|----------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|----------------|---|

| | |
|--------------|----------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μm[30 μin] |
|--------------|----------------|

端接特性

| | |
|------------|------------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.43 mm[.135 in] |
|------------|------------------|

| | |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

机械附件

| | |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 带有 |
|----------|----|

| | |
|------------|--------|
| PCB 安装固定类型 | 固定卡扣/柱 |
|------------|--------|

| | |
|--------|-------|
| 接合固定类型 | 固定夹/柱 |
|--------|-------|

| | |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

| | |
|---------|---------------------------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in] |
|---------|---------------------------------|

| | |
|------|----|
| 壳体颜色 | 黑色 |
|------|----|

| | |
|------|--------|
| 外壳材料 | 高温热塑塑料 |
|------|--------|

尺寸

| | |
|-----|----------------|
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |
|-----|----------------|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

| | |
|--------|-------------|
| 灼热丝额定值 | 高温部件 - 非灼热丝 |
|--------|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|--|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 未进行合规性审核 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2012年12月 (138) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed |
| 卤素含量 | 尚未进行卤素含量审核 |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM XLE



矩形电源连接器(111)

客户还购买了





文档

产品图纸

[MB XLE V rcpt 10P+16S](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6450862-6_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6450862-6_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6450862-6_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本