



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **端接盖**

主要产品颜色: **透明**

主要产品材料: **聚碳酸酯**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	端接盖

主体特性

主要产品颜色	透明
主要产品材料	聚碳酸酯

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

PCB 板端连接器及母端(46)	插入和拔出工具(2)	矩形电源连接器(46)	硬公制背板连接器(264)




背板电源连接器(1)



背板连接器壳体(4)




连接器盖帽(62)



连接器硬件(91)

客户还购买了



TE 产品编号387002-011
44A1111-16-9-9



TE 产品编号YDIV43E11-35PNC009
RECP ASSY




TE 产品编号5053012028
RNF-100-1/8-4-STK



TE 产品编号53403-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 8



TE 产品编号2-1617031-0
HFW1201K45 = M39016/6-109L



TE 产品编号1617754-2
FCA-410-1521M=M83536/15-021M

文档

2MM HM DUST PROTECTOR TYPE D/E

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_646502-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_646502-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_646502-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



英文版本

产品规格

英文版本