




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: 3

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	3
电源位置数量	3
PCB 安装方向	直角
位数	3
行数	1

电气特征



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	白色

接触件特性

端子大小	1.14mm
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	8.6 mm[.339 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	8 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.6 mm[.141 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器宽度	9.4 mm[.37 in]
-------	----------------



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.21 mm[.323 in]
连接器长度	11.88 mm[.468 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

			
TE 产品编号 1744416-3 3 POS EP II HSG, GLOW WIRE	TE 产品编号 1-1123722-3 3.96 EP PLUG HSG 3P(NATURAL)	TE 产品编号 1744544-3 EP II TPA 03P, BLACK	TE 产品编号 1744493-3 03P EP-II HOUSING, ORANGE


该系列中的其他产品 | 经济型电源

			
PCB 板端连接器及母端(402)	插入和拔出工具(1)	电源端子(9)	矩形电源连接器(460)
			
线对板接头和插座(402)	连接器硬件(2)	连接器端子(15)	


客户还购买了

			
TE 产品编号1-2176349-0 CRGCQ 2512 56R 1%	TE 产品编号2176350-7 CRGCQ 2512 10R 5%	TE 产品编号5555162-1 MJ,LPF,R/A,8P,PNL STOPS	TE 产品编号5-794677-4 24POS MICRO MNL ASSY,R/A,THRU






TE 产品编号2106091-2
[3 pos Inverted Thru Board SMT Header](#)




TE 产品编号2176342-2
[CRGCQ 0805 1R5 5%](#)



TE 产品编号3-215877-1
[8/8 PCB MOD.JACK SE](#)



TE 产品编号323795
[SPLICE,SOLIS BUTT HR 16-14](#)



TE 产品编号350220-1
[12P CMNL HDR ASSY PC NATL](#)



TE 产品编号323796
[SOLIS BUTT HR 22-16COM22-18MIL](#)

文档

产品图纸

[3.96 EP HDR ASSY 3P R/A](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_647676-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_647676-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_647676-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773885-9 Economy Power Connectors](#)

英文版本

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

647676-3

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 3 Position, 3.96 mm [.156 in]
Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Economy Power



机构认证

VDE 证书

英文版本