



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 30

行数: 4

中心线（间距）: 2.54 mm, 7.62 mm [.1 in, .3 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	12
装载位置数量	30
位数	30
行数	4
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
信号位置数量	24

电气特征

工作电压	60 VDC, 300 VDC
------	-----------------

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	.64mm
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端, 刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	42 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.19 mm[.165 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装固定类型	固定卡扣/柱
PCB 安装对准类型	固定夹/柱
接合对准类型	导孔
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm, 7.62 mm[.1 in][.3 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器宽度	14.58 mm[.574 in]
-------	-------------------



连接器高度	12.7 mm[.5 in]
连接器长度	87.63 mm[3.45 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	18
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2-1804872-5
SEATING TL ASSY, POW/SIG/POW

TE 产品编号 1-1600788-9
MBXL RCPT HSG ASSY, SQUEEZE TO

TE 产品编号 1-1600788-2
MBXL RCPT HSG ASSY, SQUEEZE TO

客户还购买了

TE 产品编号2018849-1
ASSY, SEATING TL, 6 ROW, 6 COL

TE 产品编号2170207-4
1X6 QSFP ASSEMBLY THRU BZL W/4 PORT LP

TE 产品编号1-5084615-0
0.8FH,P06H.5,200,30/Sn,TU

TE 产品编号5176374-2
AMP FH CONN REC V 60P (H=14)

TE 产品编号5787885-1
200 CMP DCK RA PLG INV SHL 3.4

TE 产品编号7-1542006-8
HTS804-U=29MM HS ASSY ULTEM CL

TE 产品编号1460060-1
1.0/2.3 R/A PCB JACK, 50 OHM

TE 产品编号2169678-6
SFP+ assy 2x5 Gasket Inner LP Sn

TE 产品编号2007821-2
IMP100S,H,V4P10C,UG,LEW39,4.9

TE 产品编号2149977-2
IMP100S,H,V4P6C,UG,REW39,4.9

文档

产品图纸

MBXL VERT HDR 3ACP+24S+3ACP ST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_6600383-6_C3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6600383-6_C3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6600383-6_C3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本