



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装插头

连接器系统: 板对板

位数: 32

行数: 4

中心线（间距）: 2.5 mm, 7.5 mm [ .098 in, .295 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 混合板端连接器   | 是        |
| 连接器形状     | 矩形       |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装插头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 32 |
| 行数       | 4  |
| PCB 安装方向 | 直角 |
| 电源位置数量   | 8  |
| 信号位置数量   | 24 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VDC |
|------|---------|

主体特性



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子底板材料           | 镍                |
| 端子底板材料厚度         | 1.27 μm[50 μin]  |
| 接合方柱尺寸           | .64 mm[.025 in]  |
| 对接公端宽度           | 7 mm[.275 in]    |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.05 μm[120 μin] |
| 端子布局             | 矩阵               |
| 端子基材             | 磷青铜, 铜合金, 黄铜合金   |
| 对接公端厚度           | 1.25 mm[.049 in] |
| 端子接触部电镀材料        | 金 (Au)           |
| 端子类型             | 刀鞘天线, 插针         |
| 端子额定电流（最大值）      | 3 A, 35 A        |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡                |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .76 μm[30 μin]   |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 4.57 mm[.18 in] |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|            |         |
|------------|---------|
| PCB 安装固定类型 | 带安装孔的法兰 |
| 连接器安装类型    | 板安装     |
| 接合对准       | 不带      |
| PCB 安装对准   | 不带      |
| PCB 安装固定   | 带有      |

壳体特性

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 中心线（间距） | 2.5 mm, 7.5 mm[.098 in][.295 in] |
| 外壳材料    | 玻璃加强型热塑塑料                        |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器宽度 | 14 mm[.551 in]  |
| 连接器高度 | 14 mm[.551 in]  |
| 连接器长度 | 89 mm[3.5 in]   |
| 行间距   | 2.5 mm[.098 in] |



|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 – 3.18 mm[.062 – .125 in] |
|------------|--------------------------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |            |
|----------|------------|
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0   |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                      |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了



文档

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6648092-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6648092-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6648092-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[机构批件](#)

英文版本