



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C
原始内径（最小值）：1.91 mm [.075 in]
收缩后内径（最大值）: .89 mm [.035 in]
预装引线：否
电阻属性：浸入保护

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	1.91 mm[.075 in]
收缩后内径（最大值）	.89 mm[.035 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了




TE 产品编号206794-4
[PIN CONTACT, SZ 20](#)




TE 产品编号2-100525-0
[Z-PACK M.CODING KEY](#)




TE 产品编号1-770849-3
[13P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS](#)




TE 产品编号61758-1
[187 FASTON REC 20-16 AWG BR](#)




TE 产品编号D17660-000
[D-200-82](#)




TE 产品编号013206-000
[QFT3-130/42-0](#)



TE 产品编号1609146-1
[PA101 CONNECTOR PLU=F6998](#)



TE 产品编号F48442-000
[WP-040040-25-9](#)



文档

S01-01-R
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96
英文版本